

# LED-Tagfahrlicht

Beitrag von „Blackhawk“ vom 2. Juli 2007 um 07:38

In der Zeitschrift "Gute Fahrt" ist dazu ein sehr interessanter Beitrag mit einer Maßschablone als Download:

[Schablone\\_LED\\_S6.pdf](#)

*Das Bild kann so stark vergrößert werden, dass der mitfotografierte Meterstab Originalgröße hat.*

*Das Foto entlang der oberen Konturlinie ausschneiden.*

*Wenn man den oberen Bildteil an die Stoßstange des eigenen Fahrzeuges hält, lässt sich prüfen, ob die LEDs zur Kontur im unteren Bereich des Stoßfängers passt.*

*Nach Entfernen der Luftgitter ist mit dem unteren, formgetreu ausgeschnittenen Teil der Schablone zu ermitteln, ob dahinter Platz für die Bautiefe ist.*

*Beim Anbau sind die Vorschriften gemäß ECE-R 48 zu beachten.*

*Die Leuchten dürfen nicht tiefer als 250 Millimeter über dem Boden und nicht höher als 1500 mm angebracht werden.*

*Ferner ist ein Abstand der Leuchten von mindestens 600 mm einzuhalten.*

*Die Vorderkanten der einzelnen Reflektoren haben eine parallele Linie mit der Fahrzeugfront zu bilden, die LEDTFL dürfen nicht zur Seite „schielen“.*

*Tagfahrlicht ist nur bei Zündung und ausgeschaltetem Stand-, Abblend- oder Fernlicht zulässig.*

