

Neu und Frage, u.a. Platten

Beitrag von „juma“ vom 19. Juni 2008 um 13:02

Servus,

[Zitat von CK](#)

[...]Nämlich die RH AW Crossline in 10x20 et50 mit Bereifung der Größe 295/40-20.

Ich konnte mich zwischen dieser Reifengröße und 275er entscheiden.....

Meine Frage wäre nun, wieso ich angeblich keine Spurplatten mehr montieren darf?

So hat mans mir gesagt, dass da keine freigegeben sind.

Ist das so und falls ja, kann man da nicht was per Einzelabnahme machen?

Mit freundlichen Grüßen

CK

Alles anzeigen

zuerst mal herzlich willkommen hier bei uns im Forum! 

Ich hoffe, wir werden noch viel von Dir lesen! 

Zu Deiner Frage:

Gemäß Übereinstimmungserklärung sind im Bereich 20" folgende Rad-/Reifenkombinationen zugelassen bzw. bereits freigegeben:

275/40 R20 106Y auf 9,5Jx20 ET60

275/40 R20 106Y auf 9,5Jx20 ET52

Alles andere ist somit genehmigungspflichtig! Ein Vorfahren bei TÜV oder DEKRA wird sich somit nicht vermeiden lassen...