

Fetter V8-Sound - aber wie?

Beitrag von „V8 Kompressor“ vom 3. August 2008 um 20:16

Hallo Sascha

Für's erste bin ich mal zu Frieden mit dem Sound. Dumpfer wäre mir auch viel lieber.

Das Rezept zum Sound man nehme:

MSD Ersatzrohr von Porsche / oder von VW, dort heist es Soundrohr hat sogar eine VAG Teilenummer und somit für den TÜV ok sagt mein Kollege der bei VW arbeitet.

Dann, bei der Montage wird die originale Auspuffanlage abgetrennt und das Ersatzrohr eingefügt, dieses Teil wird mit Auspuffschellen befestigt.

Das waren meine ersten Investitionen in meinen Dicken.

Der Mechaniker meinte der Sound wäre atemberaubend!!! Leider nicht für einen V8 Junkee wie ich einer bin.

Traurig und niedergeschlagen fuhr ich vom 😊 nach Hause. Es hat mich so beschäftigt das mein Auto immer noch so leise war, dass ich an einem Samstagabend nach dem Ausgang (ca. 02:00 Uhr) meinen T. auf 2 Holzklötze setzte und mich selbst am Auspuff zu schaffen machte.

Ich habe die Auspuffschellen gesehen und eine davon gelöst. Der Abstand zwischen den beiden Teilen beträgt nur gerade 3mm. Nun hab ich nach dem MSD Ersatzrohr nur noch ein Rohr welches ordnungsgemäß in den originalen ESD geht.

Der Sound Koch:D

Karimbo