Fetter V8-Sound - aber wie?

Beitrag von „spimmo“ vom 12. August 2008 um 22:34

> Zitat von dreyer-bande
>
> Ok,
> das Zwischenrohr gibt es wohl wirklich.
> Allerdings kommt dann wohl der Vorschalldämpfer raus?
> Eigentlich werden zwei Zwischenrohre benötigt?
> Unter der Teilenummer 7L6 253 201 ist ein weiteres Zwischenrohr gelistet.
> Die beiden unterscheiden sich zumindest im Preis mit einer Differenz von ca. 100,-- Euro.
> Vielleicht kann Günter ja Licht in das Dunkel bringen?
>
> Alles anzeigen

Hallo Hannes.

Das Soundrohr ist ein Doppelrohr, ebenso wie das ab Werk verbaute Rohr mit Mittelschalldämpfer (auch Vorschalldämpfer genannt).
Da die Rohre mittig verbunden sind spricht man einfach nur von einem Zwischenrohr oder Soundrohr.

Wenn man die Rohre tauscht ist der Schalldämpfer natürlich weg - dadurch kommt das Mehr an Sound zustande.

Beim W12 kann es doch eigentlich nicht anders sein, wenn der überhaupt einen Vorschalldämpfer hat ...

Gruß

Sascha