

Seitenspiegel - Spoiler

Beitrag von „reuberle“ vom 21. Dezember 2004 um 23:34

Hallo Wolfi,

es war zu verlockend so kurz zu Antworten um dich ein wenig zu necken. Aber nun ernsthaft: zuerst Spiegelglas an der Unterkante ganz nach innen drücken sodas oben ein etwa fingerbreiter Spalt entsteht. Auf der Rückseite des Spiegels ist in der Mitte desselben ein etwa 5-6 grosser runder Plastehalter von 1,5cm Stärke aufgeklebt. Dieser verfügt über nach hinten abstehende Finger 4-5 Stück die wiederum im Spiegelgehäuse eingesteckt sind. Es wird nun ein stabiles Flacheisen benötigt welches etwa 2,5 cm breit und 15 cm lang ist. Die Vorderkante (2,5 cm) ist Messerscharf angeschliffen und hat in der Mitte eine Aussparung von ca 1 cm, sodas das Flacheisen wie eine Gabel mit 2 Zinken ausschaut. Das Flacheisen von 3-4 mm Stärke ist nach etwa 5 cm um 30° gebogen. Mit diesem abgewinkelten Flachseisen muss du nun von oben in den Spalt zwischen Spiegelglas und Spiegelgehäuse gehen und mit den messerscharfen Zinken den Spiegelglashalter vom Gehäuse trennen ohne dabei die Plastefinger zu verletzen. Da der Spiegelglashalter über mehrere Plastefinger verfügt ist mehrmaliges ansetzen und leichtes drücken erforderlich. Ist das Spiegelglas lose ist nur noch der Stecker von der Spiegelheizung abzuziehen und der Spiegel sicher abzulegen.

Das Spiegelglas soll 200 Euronen kosten und 7 Jahre Pech 😄

Als nächstes müssen die Schrauben vom Spiegelgehäuse gelöst werden 3 oder 4 und das obere Teil des Spiegelgehäuses nach abziehen der Lichtleitungen ist frei. Der untere Teil ist ebenfalls durch eine Schraube gesichert und auf der Rückseite ist ein Steckkontakt für ein weiteres Lämpchen abzuziehen. Ja das war es eigentlich schon, kompliziert erschien mir nur das Aushebeln des Spiegelglases mit den oben beschriebenen Flacheisen/Werkzeug alles andere ist ein Kinderspiel und der Zusammenbau völlig unproblematisch. 🤖

Falls du nicht klar kommst, Nachfragen hilft mir die 100 zu erreichen 😊