

# Demontage Dachleisten / Dachschienen

Beitrag von „coala“ vom 18. November 2011 um 09:19

[Zitat von Darragh](#)

[...] Einzig das Entfernen der Klebereste vom Lack ist dann noch recht mühselig.

Servus,

Das funktioniert ganz gut mit dem Spray "Surface 95" von Kontakt Chemie. Das ist zwar eigentlich ein Oberflächenreiniger, der löst allerdings auch vortrefflich Rückstände des 3M-Klebebandes auf, ohne Lacke und Kunststoffe anzugreifen, wie es die Etikettenlöser gerne tun. Benutzen wir in der Firma seit Jahren genau für diesen Zweck, da wir die gleichen doppelseitigen Schaumbänder von 3M für die Montage optischer Gläser und Touchscreen verwenden. Zu beziehen fast bei jedem Elektronikversender wie z.B. Conrad Electronic usw.

Wichtig ist aber, die Oberfläche anschließend noch nachzureinigen, da der Reiniger einen Film hinterlässt, auf dem nichts mehr richtig haftet. Das geht zum Beispiel mit Isopropanol (Spray vom gleichen Hersteller "Kontakt IPA"), oder anderen, entfettenden Reinigern. Bei unbekanntem Reiniger immer "an unauffälliger Stelle" testen 😊 und dies mit einem weißen Zewa. Wenn es den Lack anlöst, sieht man das dann recht schön (und rechtzeitig...) an der entsprechenden Farbe am Tuch, bzw. beim Klarlack daran, dass die behandelte Stelle leicht matt wird.

Grüße  
Robert