

CHINA RNS Einbau alles paletti

Beitrag von „Darragh“ vom 19. Januar 2012 um 21:02

[Zitat von torero](#)

[...] ich möchte aber nicht, dass die navi aussage auch hinten ausgesprochen werden...
[...]

Hallo torero

Bei dem Gerät sind zwei getrennte Audio- und Videoausgänge intergiert, die auch über das Display jederzeit, ohne irgend welche Stecker umzustecken, hin und her gewechselt werden können. (z.B. Videofilm von hinten nach vorne oder umgekehrt) Auch ein zusammenlegen eines Ausganges auf beide Ausgänge ist möglich.

Wenn also das Videosignal von z.B. einer DVD auf den zweiten Ausgang geschaltet wird, so ist selbstverständlich auch davon das Audiosignal passend zur DVD davon betroffen.

Wie ich schon versucht habe zu erklären, kann am zweiten Ausgang ein Film geschaut werden, und vorne gleichzeitig Musik gehört werden. Eine zeitgleiche Ansage der Navigation ist dann auch nur vorne zu hören. Das Audiosignal im Front ist davon nicht betroffen, es sei denn, man schaltet diese Option zu. (was übrigens möglich ist --- warum auch immer)

Die Lautstärke lässt sich ebenfalls separat für jeden Ausgang einstellen. (sowohl über die Fernbedienung als auch über das Display, die Lautstärkereglung am Lenkrad und über den Lautstärkereglern am Gerät selber)

Im Front macht es dann natürlich Sinn, das Audiosignal über Kopfhörer umzusetzen.

Bei Verwendung von Zwei Monitoren für die Kopfstütze ist ein Splitter für Audio- und Videosignal zwischenschalten. Hierzu gibt es im einschlägigen Elektronikfachgeschäften eine reichhaltige Auswahl (manche Zusatzmonitore haben diese schon integriert)