

Heckklappengriff lässt sich nicht mehr drücken, kann man diesen wechseln

Beitrag von „NIUBEE“ vom 6. März 2012 um 08:24

Die Anleitung dazu steht schon von mir vorne jedoch waren Bilder nicht möglich (Regen).

Nur ein Update dazu:

Die Heckverkleidung muß noch an einer Stelle gelöst werden und sie muß am Stück ab.

D.h. Heckklappenscheibe aufmachen und unter der Abdeckung sind noch zwei Schrauben die ich nicht gesehen hatte.

Ich denke die müssen auch noch weg und dann geht das Ding ganz einfach ab (Vermutung!).

Das ist eigentlich bei mir das Thema gewesen...

D.h. 6 Schrauben, 2x in den Innengriffen, 2x unter der Abdeckung der Rückleuchten 2x unter der Abdeckung der Heckscheibenverriegelung.

Wenn ich falsch liegen sollte bitte entsprechend korregieren, denn ich werde erst im Sommer die Heckverkleidung nochmal abnehmen und sie wieder ein wenig schöner zusammensetzen.:D Ist zwar alles nicht schlimm aber mich stört es.

Ansonsten ist es wie vorne beschrieben (ist so aus dem Reperaturleitfaden entnommen und in 10 min erledigt). Das einzige was etwas hackelig ist ist die Entfernung des alten Griffs der noch festgeklipst ist. Da muß man einfach ca. 0,5cm von links und rechts gesehen und bei Blickrichtung in Richtung des Fahrzeugs in Richtung Innseite mit einem Schraubenzieher ein klein wenig hebeln.

Da ich einen neuen Griff hatt wusste ich wie das geht.

Bye the way wer einen Griff haben will gerne PM habe hier einen neuen inkl. Rechnung noch liegen denn ich habe ja gleich eine RFK verbaut.