

# Handschuhfach ausbauen/Lüftermotor

Beitrag von „coala“ vom 16. November 2012 um 09:59

[Zitat von thesixt](#)

Hallo Fangemeinde des "Dicken"

hat jemand relvante Fotos; von den Schrauben am Handschuhfach; welche zu beachten sind? Um an den tollen Gebläsemotor / Lüfter zu kommen ? [...]

Servus,

das Handschuhfach muss *nicht* ausgebaut werden und Fotos benötigt man dazu auch nicht, weil die Sache wirklich sehr einfach ist: Du brauchst lediglich die Fußraumverkleidung zu demontieren und schon liegt das Gebläsemodul gut sichtbar vor dir. Dessen Befestigungsschrauben lösen, elektrische Steckverbindung abziehen und schon hast du das Ding in der Hand. Ab hier kannst du dann bequem auf der Werkbank weiter arbeiten. Hinweis: Nach zerlegen des eigentlichen Gebläsemoduls, das Lüfterrad nicht samt Motor (also mechanisch belastet) auf dem Tisch ablegen oder andere, einseitige Kräfte darauf ausüben. Verformt es sich dadurch, hast du nachher unschöne Vibrationen, weil die werkseitige Auswuchtung damit dahin ist 😊 Also etwas aufpassen mit dem Ding...

Grüße  
Robert