

# Einbau einer Winde / V6 TDI

Beitrag von „alevuz“ vom 24. Januar 2013 um 15:40

Hallo

Also den Halter habe ich abgeschnitten und nicht mehr verbunden, das Habenschloss sitzt damit auch gut und schließt (bei mir) ohne Probleme.....

Als Verstärkung habe ich links und rechts noch vorhandene Ecken aufgeschweißt --> siehe <https://www.touareg-freunde.de/attachment.php...50&d=1354173795>

Zudem ist meine "Bodenplatte" auch an den Längsträgern und auch an allen möglichen Stellen so viel und oft wie möglich verschweißt..... zusätzliche Verstreben habe ich auch noch eingeschweißt wobei ich mehr "Pfuscher" als Profi bin.....so mit den statischen Hintergründen habe und kann ich mich nicht beschäftigen denn davon verstehe ich sehr sehr wenig bis gar nichts !

Mein Metallbauer meinte jedoch das eine 10 cm Naht die halbwegs geschweißt ist nie und nimmer abgerissen werden kann ? Ich glauchs ihm.....wobei bei mir sicher 150 cm Naht rundum verbaut sind.....

Da hatte ich insgesamt mehr Bedenken mit dem China Seil, dem traue ich nicht ganz.....

Mach dir auch mal Gedanken ob du nicht ein Dynamee ?? Seil verwenden möchtest..... da ist so ein Aluwindenfenster dabei ..... leider habe ich dazu für mein jetziges Fenster schon ein zu großes Loch reingeschnitten --> Anfängerfehler.....

Also mein Träger mit Winde wiegt sicher an die 70-80 kg ..... den alleine zu tragen ---- unmöglich.....

Hat der V6TDI auch beidseitig einen LLK ? wenn ja das Anpassen dieser Luftführungen aus Plastik war ganz schön mühsam.....

SG

Alevuz