

iPhone Koppeln

Beitrag von „Humvee“ vom 22. Februar 2013 um 10:58

Hallo,

unter normalen Bedinnungen muss dieses Steuergerät nicht codiert werden für den T.

Da die Grundcodierung des Steuergerätes 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ist, und sozusagen für den T so schon funktionsfähig ist.

Anders sieht es aus, wenn man im RNS mit neuer FW ab 2662 die Sprachbedienung aktiviert hat. Dann muss die Sprachbedienung im PFSE Steuergerät deaktiviert werden. Dazu muss Byte 1 auf 01 gesetzt werden.

Also die PFSE ist neu in der Grundcodierung sowieso Plug&Play für den T, es funktioniert dabei nur die Sprachbedienung des Telefons, aber nicht des kompletten Navis.

Auf jeden Fall funktionieren mit diesem Steuergerät alle Handys, ob rSAP oder nur HFP inkl. iPhone, was [DieselPilot](#) und [Fabi 51](#) bestätigen können.

Im rSAP-Modus SMS Lesen und Vorlesen nur über die MFA, im RNS gibt es diese Möglichkeit nicht, da das Steuergerät nicht vom Fahrzeug initialisiert werden kann, ansonsten könnte man zusätzlich im RNS die SMS lesen und auch Verfassen.

Hier die möglichen Codierungen

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.