

Klappern/Scheppern Kopfsteinpflaster

Beitrag von „coala“ vom 8. Juni 2013 um 13:15

[Zitat von Böckel](#)

[...] Das Blech war dann eigentl. von allen Seiten sichtbar aber eine Schraube gibt es definitiv dort nicht. Ich denke fast, dass das durch die gesamte Bremsanlage festgezogen ist. [...] Noch eine Frage - als das Rad ab war sind auf der "Radnabe" zwei kleinere Schrauben (auch Imbus) zu sehen - die Obere konnte ich etwas fester ziehen - hab ich da eventl. etwas verstellt (zB. wie beim Fahrrad - Andruck Bremse 🤔)???? [...] |

Servus,

an die Befestigungsschrauben vom Bremsträgerblech kommst du bei montierter Bremsscheibe nicht ran, die sitzen nämlich dahinter.

Die beiden Schrauben die du bewegt hast sind a.) Passschraube Bremsscheibe/Radnabe und b.) Abdeckschraube Nachstellmutter el. Feststellbremse. Beide gehören mit 15 Nm Drehmoment angezogen. Da hast du also nichts verstellt, wobei man da eigentlich *vorher* überlegen sollte, bevor man da dran dreht und nicht weiß wofür die Schrauben gut sind 😊

Grüße
Robert