

Unterer Dreieckslenker wechsel bei luftfahrwerk

Beitrag von „alevuz“ vom 5. September 2013 um 06:06

Hallo, Guten Morgen und Willkommen im Forum!

An sich sollte es keine Probleme geben, du sollst oder kannst dazu das Fahrwerk "sperrern" mit der LOCK Taste, je nachdem ob du "Bewegung" der Teile willst oder nicht.....

Die 2. Frage ist natürlich - Willst du dir die "Schweine" Arbeit antun diese Buchsen selbst zu tauschen?

Ohne entsprechendes Werkzeug (hydraulische Ausdrückvorrichtung) wirst du diese Buchsen kaum getauscht bekommen.....dazu müssen die 3ecks lenker sowieso komplett raus.....

Dazu wäre noch zum Überlegen was du dann mit den Traggelenken machen willst - sind die noch ok ?

Ich würde dazu ein Angebot aus Ebay bevorzugen wo diese beiden Lenker für etwa 200 € angeboten werden..... zu Qualität dieser Teile kann ich leider nichts sagen!

<http://www.ebay.de/itm/2x-QUERLEN...=item48596b839b>

SG

Alevuz

PS: So mechanisch wirst du bei solchen Arbeiten wenig kaputt machen können, die Teile halten schon etwas aus..... meist scheitert es dann am Schlagschrauber oder an der Größe der Schraubenschlüssel.....und an der Zugänglichkeit!