

Gurt hinten Mitte tauschen.

Beitrag von „Darragh“ vom 13. Juni 2014 um 14:29

Zitat von Mrs poc

Hallo, ich glaube das ist recht simpel.

Die hinte Sitzbank lässt sich recht einfach ausbauen, einfach die Unterteile nach vorne kippen, die Oberteile ebenfalls und dann sieht man zwischen den beiden Sitzen eine kleine Torx-Schraube, sobald diese entfernt wurde kan man den Haltebügel zwischen den Sitzen hochklappen und entfernen und die Sitze dann herausnehmen (sind seitlich nur gesteckt) .

Danach sollte der Zugang zu den Gurten gegeben sein.

Gruß MrSpoc

Leider stimmt das nicht ganz...

Der Aufrollmechanismus des mittleren Sicherheitsgurtes befindet sich in der Rückenlehne des größeren Teiles und ist meines Wissens nicht erreichbar, solange der Bezug aufgezo gen ist. Wie dieser ohne Schaden zu nehmen abgezogen werden kann, kann ich jetzt nicht sagen.

Ansonsten ist die Vorgehensweise zum Ausbau der Rückenlehne korrekt beschrieben.

Achte beim Ausbau darauf, dass sich die Lehne nur im Winkel von ca. 45 Grad nach vorne geneigt aus der seitlichen Steckverbindung ent ehmen lässt.