

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Naturist“ vom 23. September 2014 um 21:38

Hallo zusammen,

Habe auch eine Notreparatur am Sonntag gemacht.

Die schwierigste Teil war, das alte Gummi mit einem Stanley-Messer wegschnitzen... Das hat schon über drei Uhr gedauert. 😊

Ich habe zwei lange Streifen (Die Breite: 2 cm, wie das Mittellager) aus Schlauch abgeschnitten und mit elastischer Gummikleber vom Loctite geklebt. Danach, Lagerkäfig an der Gummischeibe kleben und mit zusätzlicher Kleber von den Seiten auslegen - Fertig.

Zwei Tage und 40 Kilometer später - alles gut!

Also Darragh und WTDM, vielen Dank für Das Tip!

Mit freundlichen Grüßen,

Naturist

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.