

Befestigung der AHK Blende (Bj 2006)

Beitrag von „Anilo1990“ vom 18. April 2015 um 22:23

Zitat

Ich glaube du hast mich falsch verstanden. Du meinst wohl nur den Kugelkopf, die ganze AHK würde bedeuten, dass du den Träger der Stoßstange abmontieren müsstest (da müsste die Stange vorher runter) und der dann durch einen Träger von einem Fahrzeug ohne AHK ersetzt werden müsste.

Ja, stimmt. Wir haben aneinander vorbei geredet. Ich habe natürlich nur den Kugelkopf abmontiert.

An den ganzen Rest würde ich mich garnicht rantrauen. Wieso sollte man das auch abmontieren, was hinter der Stoßstange versteckt ist. Sind ja nicht in der Formel 1 (Leichtbau etc.)

Zitat

Die Schrauben müssen allerdings vorher an der Platte montiert werden, sodass sie dann nicht mehr rausfallen.

Also Schrauben durch die Blende und mit den Plättchen dann fixieren nehme ich mal an oder?

Zitat

Schau auch mal nach ob die Klammern an der Stoßstange selber noch drauf sind, sonst drehst du die Schrauben ins Leere.

Die Klammern sollten eigentlich drauf sein. Ich denke nicht, dass mein Vater die irgendwie abgemacht / abgebrochen hat 😞

Ich werde das ganze morgen noch einmal Probieren. Vielleicht hab ich ja heute nur was falsch gemacht.