

# Aufrüsten Zuheizers zur Standheizung

Beitrag von „rebell“ vom 14. November 2015 um 17:23

Heute endlich heiße Luft:D

Ich habe mal ein paar Bilder gemacht, ich bin selber immer froh, wenn ich mir das genau auf Bildern ansehen kann.

Die EBA hier im Forum als PDF ist zwar gut, aber im "echten Leben" gestaltet sich manches doch schwieriger.

Radhausschale habe ich ausgebaut, aber da muss man fein aufpassen, oberhalb der Gelenkwelle ist ein Kabel mit 4 Clipsen an der Schale befestigt, die vorher runter müssen.

Wenn man wie ich das Rad dran lässt und nur das Auto anhebt, übersieht man die schnell.

Als Weg in den Innenraum habe ich auch die Türkabeltülle genommen, aber selbst dieser "einfache" weg ist nicht ganz ohne.

Zunächst mal den Stecker vom Heizgerät runter bekommen....

Letztlich hat eine gebogene Spitzzange geholfen, mit den Fingern bekommt man die Sicherung des Steckers nicht weit genug zusammengedrückt.

Man kommt ja auch kaum ran.

[IMG\\_0459.jpg](#)

Das eingepinnte Kabel dann in Schutzschlauch gelegt....

[IMG\\_0456.JPG](#)

ordentlich befestigt....

[IMG\\_0457.jpg](#)

und oberhalb des Zuheizers im Kotflügel Richtung Tür verlegt.

[IMG\\_0458.jpg](#)

Dann die Stromversorgung, zunächst hab ich die Batterie abgeklemmt, sicher ist sicher.

Dann den Kasten lösen, aber er lässt sich trotzdem nicht bewegen, das liegt an den Kabelbindern dahinter, die müssen raus.

Einer davon hält eine 2-teilige Schale, die den Kasten nach hinten abschirmt, der muss hinterher wieder ordentlich befestigt werden.

Aber selbst dann bekommt man ihn nur gekippt, es reicht aber.

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/5925-aufr%C3%BCsten-zuheizer-zur-standheizung/?postID=277407#post277407>

[IMG\\_0454.JPG](#)

Hier sieht man wie man ohne Spezialwerkzeug die Verriegelung des Kastens lösen kann, einfach mit der Zange mit Gefühl dort ziehen, Kabel einpinnen, und Verriegelung zurück schieben.

[IMG\\_0453.JPG](#)

Hier habe ich das Webasto Steuergerät festgemacht

[IMG\\_0475.jpg](#)

Die Schaummatte musste etwas bearbeitet werden, dann passt alles wieder zusammen.

[IMG\\_0476.jpg](#)

Beim Verlegen des Antennenkabels zur Frontscheibe war ein bearbeiteter Pinselstiel hilfreich, die Verkleidung der A-Säule etwas vom Armaturenbrett wegzudrücken, ohne was zu beschädigen.

(Man muss sich nur zu helfen wissen...)

[IMG\\_0477.jpg](#)

Jetzt funktioniert endlich alles, jetzt nur noch den falschen Kram zurück schicken, und hoffentlich das Geld wieder bekommen.....