

Touareg II; Stoßstange hinten demontieren

Beitrag von „Treg7P“ vom 31. Januar 2016 um 20:22

Ich versuche das mal zu beschreiben:

A) die Rückleuchten außen müssen raus

1. links je nach Ausstattung Innenleuchte oder Abdeckkappe ausbauen
2. rechts Blende unterhalb der Bedienschalter für AHK, Luftfederrung ausbauen
3. je Rückleuchte eine Kunststoffbefestigungsschraube (SW11) rausdrehen
4. Rückleuchten nach hinten ausbauen

B) Stoßfänger abbauen

1. die Schrauben (je Seite 2) und die Clipse (je Seite 1, die sitze in Fahrtrichtung vorn) unter den ausgebauten Rückleuchten rausdrehen bzw Clipse lösen
2. die Schrauben unterhalb (am Ende der Radabdeckung hinten aus Kuststoff) (je Seite 1) rausdrehen und die Radabdeckung (je 3 Verrastungen im Stoßfänger) lösen
3. die Schrauben im Bereich der Radhausschale (je Seite 3) rausdrehen
4. Stoßfänger seitlich aus der Führung ziehen, nach Wagen außen, nicht nach hinten
5. die Schrauben unterhalb des Stoßfängers rausdrehen (2 links, 2 rechts, 4 mittig)
6. den Stoßfänger nach hinten abziehen (am besten zu zweit) nicht zu weit denn...
7. die elektrischen Steckverbindungen trennen (PDC, Nebel, etc.)