

# Handbremse/Feststellbremse nachstellen

Beitrag von „mark1“ vom 4. April 2017 um 23:36

Diesw habe ich in einem anderen Forum gefunden:

Mittelkonsole ausbauen:

- Betätigen Sie die Fußfeststellbremse.
- Legen Sie, bei Fahrzeugen mit manuellem Getriebe, den 2. Gang ein.
- Positionieren Sie, bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe, den Wählhebel in der hintersten Position.
- Schalten Sie die Zündung aus.
- Bauen Sie das Ablagefach Mittelkonsole aus
- Deckel öffnen und nach oben herausziehen, vorher Kabel Aux/Lampe aushebeln/abziehen
- Lösen Sie die Schaltstulpe aus der Abdeckung
- Bauen Sie den Ascher, aus
- Öffnen Sie die Aschereinheit
- Lösen Sie die Aschereinheit, entgegen der Fahrtrichtung, aus den Aufnahmen in der Mittelkonsole.
- Schließen Sie die Aschereinheit.
- Entnehmen Sie die Aschereinheit der Mittelkonsole.
- Trennen Sie den Leitungsstrang von der Aschereinheit.
- Hebeln Sie mit dem Montagekeildie Blende aus den Verrastungen, beginnen Sie im unteren Bereich.
- Drehen Sie die vier Schrauben heraus.
- Entnehmen Sie den Träger aus der Mittelkonsole und trennen Sie die Steckverbindungen.
- Drehen Sie die Schrauben heraus
- Heben Sie die Mittelkonsole an und trennen Sie, je nach Fahrzeugausstattung, die Steckverbindungen.
- Nehmen Sie die Mittelkonsole aus dem Fahrzeug heraus.

Gruss

Mark