

# Heckklappe Innenverkleidung demontieren

Beitrag von „mark1“ vom 5. April 2017 um 23:37

- Schalten Sie die Zündung aus.
- Öffnen Sie die Heckscheibe und ziehen Sie die Abdeckung Wischermotor aus den Aufnahmen heraus.
- Drehen Sie die zwei Schrauben heraus.
- Entfernen Sie die beiden Servicedeckel aus der Verkleidung Heckklappe.
- Drehen Sie die Schrauben unterhalb der Servicedeckel heraus.
- Drehen Sie die zwei Schrauben in den Griffmulden, heraus.
- Schieben Sie den Montagekeil zwischen Verkleidung und Klappe.
- Hebeln Sie die Verkleidung aus den Aufnahmen in der Klappe. Beginnen Sie am unteren Rand der Klappe.
- Trennen Sie den Leitungsstrang von der Innenbeleuchtung

In der Serienausstattung läuft der Kabelstrang aus der Heckklappe am rechten Scharnier über zur Dachkante. Das Steuergerät für die RFK J772 sitzt in der rechten Seitenverkleidung des Kofferraums oben auf dem Verstärker. Dieses wird an den TV-Tuner (und nur der an das RNS510) angeschlossen, der Tuner sitzt senkrecht hinter/unter dem Verstärker...  
(Ob Du in der Nachrüstung beides brauchst kann ich Dir leider nicht sagen...)

Gruss

Mark