

# Nachträgliche Türdämmung Alubutyl Türverkleidung demontieren

**Beitrag von „GüntherK“ vom 6. Juli 2020 um 10:19**

1. Türverkleidung abbauen

2. Im Agregateträger sind im oberen Drittel li/re 2 Gummistopfen. Diese entfernen.

Scheibe etwa 10-20cm runterfahren bis die Schrauben in den Löchern sichtbar werden.

Die 2 Schrauben verbinden die Fensterhebermechanik mit der Scheibe.

Schrauben im Uhrzeigersinn ! lösen, bis man spürt, dass die Scheibe locker ist. (1x360 Grad reicht)

Scheibe hoch ziehen um mit Klebeband am Türrahmen fixieren.

3. Agregateträger rundherum abschrauben (ca 10-15 Schrauben)

4. Im Türrahmen oben sind 2 Schrauben die die beiden oberen Enden des Fensterhebers halten.

Die Schraubenlöcher sind mit Klebeband abgedeckt. Schrauben entfernen.

5. Stecker Kabel aus der Türe in das Türmodul entfernen

6. Nun kann man das Türmodul komplett entfernen und hat die leere Türe vor sich

Das ist es im Groben. Kann sein, dass ich eine Kleinigkeit vergessen habe,

aber es erklärt sich von selbst wenn man es vor Augen hat.

Das Wichtigste, ist das Lösen der Scheibe von der Fensterhebermechanik.