

Nachträgliche Türdämmung Alubutyl Türverkleidung demontieren

Beitrag von „Aazille“ vom 8. Juli 2020 um 13:14

[Zitat von GüntherK](#)

1. Türverkleidung abbauen

2. Im Agregateträger sind im oberen Drittel li/re 2 Gummistopfen. Diese entfernen.

Scheibe etwa 10-20cm runterfahren bis die Schrauben in den Löchern sichtbar werden.

Die 2 Schrauben verbinden die Fensterhebermechanik mit der Scheibe.

Schrauben im Uhrzeigersinn ! lösen, bis man spürt, das die Scheibe locker ist. (1x360 Grad reicht)

Scheibe hoch ziehen um mit Klebeband am Türrahmen fixieren.

3. Agregateträger rundherum abschrauben (ca 10-15 Schrauben)

4. Im Türrahmen oben sind 2 Schrauben die die beiden oberen Enden des Fensterhebers halten.

Die Schraubenlöcher sind mit Klebeband abgedeckt. Schrauben entfernen.

5. Stecker Kabel aus der Türe in das Türmodul entfernen

6. Nun kann man das Türmodul komplet entfernen und hat die leere Türe vor sich

Das ist es im Groben. Kann sein, das ich eine Kleinigkeit vergessen habe,

aber es erklärt sich von selbst wenn man es vor Augen hat.

Das Wichtigste, ist das Lösen der Scheibe von der Fensterhebermechanik.

Alles anzeigen

Vielen vielen Dank!

Eine solche Anleitung hab ich gesucht. Damit wird es mir sicher leichter fallen.