

# Erfahrungen MOST Adapter

Beitrag von „HolgiD“ vom 13. April 2021 um 07:59

[Zitat von Doubledoors](#)

Danke Dir,

ist ganz gut was es da so gibt.

Schade, dass ich es nicht früher wusste oder mich da ran getraut habe.

Wo greife in meiner Konstellation mit Dynaudio Endstufe am besten das Signal mit dem Helix AAC.3 HP ab?

An

Hochtönern

Mitteltönern oder

Tieftönern?

Schönen Abend noch!

Alles anzeigen

Hallo Karl,

da Du ja wohl nur einen Subwoofer nachrüsten willst, bleiben nur die Tieftöner. Ich nehme mal an, dass die nicht nach unten begrenzt sind (da schweigen sich leider auch die Erwin Unterlagen aus). Auf dem Mehrfachstecker 32-fach des Dynaudioverstärkers sind das die Pins **24 & 25** (TT vorn links **minus** und **plus**) sowie **29 & 30** (TT vorn rechst **plus** und **minus**). Diese befinden sich im linken Teil des Mehrfachsteckers (der kürzere Block), hier liegen die Pins 23 bis 32, wobei 23 unten rechts ist und dann wird weiter nach links gezählt bis unten links am Ende dann Pin 27 ist. Weiter geht es dann in der oberen Reihe wieder rechts mit Pin 28, und dann wieder nach links zählen bis Pin 32. Pins 27 (unten) und 32 (oben) sind also die letzten Pins am Ende des 32fach Steckers. Ich hoffe, meine Beschreibung hilft mehr, als sie verwirrt



Ansonsten bleibt Dir wohl nur die Möglichkeit mit MOST Adapter, wie oben beschrieben.

Viele Grüße und Erfolg,

Holger