

Lüftungsdüse Armaturenbrett ganz links ausbauen

Beitrag von „Fallerdokter“ vom 25. Mai 2023 um 19:14

Ich habe es hin bekommen mit meinem 20€ China Plastikkeil Sortiment.

Wenn man sich an das fürchterliche knacken gewöhnt hat und merkt, dass da nichts bricht sondern etwas aus den Klammern springt, dann bekommt man die Blende auch ganz gut ab.

Es war tatsächlich der "Führungsarm" herausgefallen. Wie der original befestigt wird und ob da was fehlte konnte ich...auch mit vergleich der Düse rechts, nicht feststellen. Ich habe einen Hauch Sekundenkleber an den ziemlich langen Stift gemacht, auf die Nut geachtet, und den Stift wieder in die Führung geschoben. Ne Weile gewartet bis der Kleber abgebunden hatte und probiert...funktioniert und liess sich nicht wieder heraus ziehen.

Die rechte Lüftungsdüse war aus der Blende gefallen, also musste ich die erstmal wieder in die Blende einbauen. Das hat länger gedauert als alles andere zusammen da ich schlecht ran kam und nicht richtig erkennen konnte wo genau es eingeklipst wird. Irgendwann hat es laut klack gemacht und das Ding sass drin.

Die Blende genommen, oben angesetzt und von aussen nach innen wieder eingeklipst...passt. Leider habe ich 1 Gummi gegen Vibrationen im Fussraum gefunden, es klappert aber nichts bei der Probefahrt.

Das war nun das erste Mal das ich mich an sowas ran getraut habe.

Danke für eure wichtigen Hinweise und Hilfen!!!