

# Licht einstellen über VAG-COM

**Beitrag von „hansasel“ vom 16. Dezember 2005 um 21:26**

nabend, also mit einem tester können nur die scheinwerfer eingestellt werden und die steuergeräte codierung läuft auch darüber.

hier eine anleitung für die umstellung von rechts auf linksverkehr:

## Anbringen der Folien

Hinweist Der Arbeitsablauf ist an beiden Scheinwerfern, für beide Ländervarianten der Gleiche.

-Das entsprechende Scheinwerferumrüstungsset besteht jeweils aus zwei Folien.

-Beachten Sie die unterschiedlichen Ersatzteil-Nummern für die Scheinwerferumrüstungssets von Rechtsverkehr auf Linksverkehr und von Linksverkehr auf Rechtsverkehr → ETKA (Elektronischer Teilekatalog).

-Folgend ist der Arbeitsablauf am rechten Scheinwerfer für die Umrüstung von Rechtsverkehr auf Linksverkehr beschrieben.

- Drehen Sie den Lichtschalter in Stellung „0“.
- Reinigen Sie die Streuscheibe des Scheinwerfers.
- Entfernen Sie das Schutzpapier von der Montagefolie.

- Richten Sie die Montagefolie -1- aus und kleben Sie diese, wie auf der Abbildung dargestellt, auf die Streuscheibe des Scheinwerfers.

- Ziehen Sie die Montagefolie -2- vorsichtig von der Streuscheibe des Scheinwerfers in - Pfeilrichtung- ab und achten Sie dabei darauf, dass die Abdeckfläche -1- auf der Streuscheibe des Scheinwerfers verbleibt.

Es verbleibt nur die Abdeckfläche, wie auf der Abbildung dargestellt, auf der Streuscheibe des Scheinwerfers.

Hinweist Eventuell auftretende Klebereste, die nach dem Entfernen der Montagefolie auf der Kunststoffabdeckscheibe des Scheinwerfers verbleiben, sind mit Reinigungsmitteln auf Alkohol- bzw. Alkohol-Wasser-Gemisch-Basis zu entfernen. Zum Beispiel mit einem mit Isopropanol getränktem Tuch.

-Sie sollten dem Kunden die entsprechenden Hinweise zum Entfernen von Kleberesten nach Abziehen der Abdeckfläche mitteilen.