

Spiegelblinker wechseln

Beitrag von „Wiener“ vom 20. April 2006 um 17:52

Hallo EMVTEC!

Bei einem raschen Manöver in meiner - leider ziemlich engen - Garage habe ich auch bei meinem Dicken das Blinkerglas am linken Außenspiegel zerstört. Also ab zur Werkstatt, Blinkereinsatz bestellt und am nächsten Tag zur Montage - die übrigens kostenlos durchgeführt wurde - nochmals angetreten.

Rückblickend kann ich sagen, dass ich glücklicherweise nicht versucht habe, ohne entsprechende Anweisungen und Kenntnisse den Austausch vorzunehmen. Das Kriterium ist nämlich die Demontage des Spiegeleinsatzes. Wenngleich der Begriff "Demontage" nicht ganz korrekt ist. Man muss nämlich den Spiegeleinsatz händisch an der Unterkante so weit als möglich in das Spiegelgehäuse hinein drücken. Anschließend kann man mit den Fingern an der Oberkante des Spiegeleinsatzes diesen durch vorsichtiges Herausziehen bzw. Hebelwirkung "abklipsen". Dosierte Kraftanwendung ist dabei angesagt.

Der Rest ist relativ einfach. Eine ganze Menge von Schrauben herausdrehen, ich schätze, es waren nicht viel weniger als in Summe 10 Stück.

Nach dem Auswechseln des Blinkereinsatzes dann wieder alle Schrauben fein säuberlich montieren und zu guter Letzt wieder den Spiegeleinsatz anklipsen. Wenn das Abklipsen ohne Zerstörung des Spiegeleinsatzes geklappt, hat, erscheint mir das Anklipsen als relativ einfache Übung.

Also viel Glück bei der Selbstmontage und lass' vielleicht von dir hören, ob letztlich alles geklappt hat.

Grüße aus Wien

Wiener