

# Chrom Panels Sammelbestellung

**Beitrag von „Günther“ vom 6. Juni 2006 um 11:50**

Die Dreiecke mußst du wieder weg machen, das sieht nicht gut aus.  
Nehme an du willst sie ja nicht wiederverwenden, also ist wurscht wenn sie danach kaputt sind.

Einfach oben die Spitze mit Schraubenzieher anhebeln und dann mit Zange abziehen und das untere Teil gegenhalten dabei.

Ich habe es nach ca. 1 Std. gemacht, da ging es noch problemlos ab. Je länger du drüber nachdenkst, desto schwerer gehen sie ab. Und glaub mir, die müssen ab das sieht nicht aus.

Paßt blos auf bei der Montage, am besten geht wohl so wie beschrieben. Nur oben ein kleines Stück Folio ab, ganz leicht anheften und ausrichten. Wichtig ist bei den vorderen, dass ihr die Türdichtung immer wieder prüft, dass sie nicht hängen bleibt.

Und macht euch nicht verrückt mit den Dingern, so paßgenau sind die nicht, dass die 100% überall mit sauberem Maß anliegen.  
Also muß man immer einen Kompromis machen, wenn es unten paßt, paßt es oben nicht usw. das macht die Sache auch so verdammt schwer.

Die kleinen Dreiecke, die ihr sowieso weglassen solltet, paßen am wenigsten, wenn oben in der Spitze ausgerichtet, ist die Unterkante schief.

Na dann, viel Glück 😊

Günther