

DOTZ Territory 255/50/R19 auf Touareg 7L R5 TDI (128KW) - Auflagen!?

Beitrag von „LoboNr1“ vom 28. Juli 2012 um 11:29

Hallo,

meine liebe Schwägerin sucht neue Reifen/Felgen für ihren geliebten Touareg. Ich hab mal ein paar Angebote vom Reifenhändler besorgt und da ist ein Satz DOTZ Territory mit 255/50/R19 Contis in die Auswahl gekommen. Doch in der ABE für die Dinger stehen folgende Auflagen:

Zitat

[TABLE='width: 100%']

[tr]

[TD='class: table_wichtig, colspan: 2']Auflagen für die Reifen[/TD]

[/tr][tr]

[TD='class: standard line']11A[/TD]

[TD='class: standard line']Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.[/TD]

[/tr][tr]

[TD='class: standard line']24C[/TD]

[TD='class: standard line']Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) , im oben genannten Bereich abgedeckt sein.[/TD]

[/tr][tr]

[TD='class: standard line']24D[/TD]

[TD='class: standard line']Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens) , im oben genannten Bereich abgedeckt sein.[/TD]

[/tr]

[/TABLE]

Alles anzeigen

Ich bin jetzt nicht vom Fach und deshalb weis ich nicht wirklich was 11A bedeuten sollen. Außerdem ist mir 24C und 24D unverständlich da der Touareg ja Serienmässig sogar mit 275ziger Reifen ausgeliefert wird. Was soll man da an Radlauf und Schürzen ändern müssen???

Es wäre sehr nett wenn Ihr mir da helfen könntet. Danke!

Beitrag von „juma“ vom 28. Juli 2012 um 12:03

Servus,

steht alles hier drin: [KLICK](#)

Die Auflagen, die du schilderst, hängen von der verwendeten Felge ab. Nehmt euch Original-Felgen. Müssen ja nicht neu sein oder eben Felgen mit genau den gleichen Spezifikationen und dann braucht ihr nichts weiter zu beachten.

Beitrag von „LoboNr1“ vom 28. Juli 2012 um 13:18

OK, danke für die Antwort. Liegt wohl daran das die DOTZ Territory eine ET von 40 und die original Felge eine ET von 60 hat.

Da es jedoch keine Originale werden soll bleibt die Frage wie man die Auflagen erfüllt...

Hab mal ein wenig gesucht und bin über "[H&R Radabdeckungen](#)" gestolpert. Kennt die wer?
Wie sehen die am Touareg aus?

Erfüllen diese die geforderten Auflagen oder gibts / kennt einer eine besser Lösung?