

Rückbank lässt sich nicht Umklappen.

Beitrag von „_Alex_“ vom 19. März 2013 um 17:49

Hallo liebe Touareg Gemeinde,

ich bin seit 8 März stolzer Besitzer einens "Dicken" V6 TDi mit Luftfahrwerk und 4 Zonen Klima :D:D

Heute habe ich versucht meine Rückbank umzulegen, aber leider ohne Erfolg.

Ich ziehe an den cordeln, aber die Sitzfläche löst sich nur bis ca 45 grad nach oben bewegen. Ist da was kaputt oder mache ich was falsch?

vielen Dank im voraus für eure Hilfe

Alex

Beitrag von „t-ray“ vom 19. März 2013 um 18:28

Hi und herzlich willkommen.

Wenn du die Sitzbank im vorderen Bereich an den "Kordeln" nach oben gezogen hast, musst du sie anschliessend nach vorne "kippen" und das hintere Ende nach oben kippen/ziehen, also Richtung Vordersitz klappen (Sitzoberfläche zeigt dann nach vorne Richtung Vordersitze, Sitzbankunterseite Richtung Kofferraum). Die Rückenlehne muss jeweils oben am äußeren Ende mit dem Griff entriegelt werden und nach vorne gekippt werden. Um die Rückenlehne in die Sitzbankunterseite einzurasten, müssen zuvor die noch die Kopfstützen entfernt werden, dies geschieht indem man die "Schnapper" beim Einsteckloch gedrückt hält und die Kopfstütze nach oben herauszieht. Die Kopfstützen kann man dann in die umgeklappte Rücksitzbank zur Aufbewahrung einstecken.

Ich hoffe, du hast meine Anleitung verstehen können.

Beitrag von „klut007“ vom 20. März 2013 um 10:25

Hallo, ich hab bei meinem T1 das Problem gehabt, dass sich der Mittelgurt stramm gezogen hat und sich die Rückenlehne deshalb nicht mehr umklappen ließ!? Die Problem klingt allerdings anders, betrifft ja die Sitzflächen... Trotzdem hatte VW für mich keine Lösung, der Gurtstraffer hat einfach zu eng eingezogen und dann dicht gemacht. Man gab mir ein Werkzeug, mit dem ich die Schraube des Gurtschlosses in diesem Fall lösen konnte... Ich hab es so gelöst, dass ich den Gurt immer eingesteckt habe und so genug Spiel war, um fürs Umklappen den Gurt heraus ziehen zu können...MfG

Beitrag von „Humvee“ vom 20. März 2013 um 15:05

Hallo,

gab es da nicht einmal die Variante wo man vorne auch die Sitzfläche ein wenig anheben musste, das man dann hinten an der Schlaufe die Sitzfläche ganz aufstellen kann.

Beitrag von „_Alex_“ vom 27. März 2013 um 11:36

Hallo an alle und erstmal ein gorsses DANKE für die Antworten!
Heute hab ich es noch einmal probiert (allerdings mit mässigem Erfolg)
Irgendwie scheint eine "Bremse" zu sein die das hochklappen verhindert.

Ich habe mal 2 Fotos gemacht auf den 2. sind 2 metalle zu erkenne (genau diese verhindern das hochklappen)
Vielleicht weis jemand dafür einen Trick.

LG
Alex

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Beitrag von „Gorilla“ vom 27. März 2013 um 12:02

Hallo,

das klingt vielleicht doof, aber zieh mal an der Kordel wenn der Sitz in dieser Position ist(dein Foto), das hat mal bei mir auch gehackt. Hat sich aber danach gelegt...

ich habe meine Sitze hinten auch sehr selten umgeklappt. Seit dem ich da paar mal an der kordel gezogen habe, hat sich das alles gelöst (ohne kaputt zu gehen) und alles funktioniert einwandfrei...

Grüße

Beitrag von „khclp“ vom 27. März 2013 um 13:17

Zitat von Alex

Hallo an alle und erstmal ein gorsses DANKE für die Antworten!
Heute hab ich es noch einmal probiert (allerdings mit mässigem Erfolg)
Irgendwie scheint eine "Bremse" zu sein die das hochklappen verhindert.

Ich habe mal 2 Fotos gemacht auf den 2. sind 2 metalle zu erkenne (genau diese verhindern das hochklappen)
Vielleicht weis jemand dafür einen Trick.

LG
Alex

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.

Hallo Alex,

lass die Sitzflaeche nochmal ganz runter und plaziere deine Hand die auf Bild 1 zu sehen ist auf die andere Seite und ziehe den Sitz nach oben und in Fahrersitzrichtung. Das Schanier ist evtl. durch Dreck verklebt also richtig hochziehen (sind ca. 5 cm mimimum) erst dann kann der Sitz umgeklappt werden.👍

LG Kurt



Beitrag von „_Alex_“ vom 28. März 2013 um 11:08

DANKE khclp!

es hat alle einwandfrei funktioniert!

Zusammenfassend:

1. Kordel ziehen
2. Sitzfläche um 45 Grad nach vorne bewegen
3. Die Sitzfläche um ca 5 cm anheben
4. nach vorne Klappen und die Rücklehne nach unten klappen

Geht ganz einfach... gewusst wie =)

Frohe Ostern an alle!

Beitrag von „thh“ vom 3. Juni 2020 um 22:46

DAS probiere ich, ist ja genau mein Problem.