

Radkasten verbreitern

Beitrag von „SP33D95“ vom 25. März 2014 um 18:15

Nabend TFler

Hab mal wieder ne frage..

Hab mir neulich neuen satz sommerreifen mit felgen bestellt.. 20 Zoll brock b21
Hab ne Mail mit folgenden Inhalt bekommen

Zitat

Es sind folgende Auflagen aus dem TÜV-Gutachten zu beachten:

K1c Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

K2b Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Alles anzeigen

Nun meine Frage.. kann ich mir einfach die [Kotflügelverbreiterung](#) bestellen oder [diese hier](#) und anbringen und dann passt? Oder wie hier von [Amazon \[Anzeige\]](#) ist das passend für meinen Touareg R5 TDI 2.5

Wenn ja wie bringt man die an? Hat das jmd schon mal gemacht?

Vielen Dank fürs durchlesen

Gruß

Dennis

Beitrag von „hard“ vom 25. März 2014 um 18:57

sowas hatte ich mal ganz früher 😁 bei meiner Rennsemmel, am besten du klärst das direkt mit deinem TÜV - Prüfer, denn der soll das hinterher auch alles für gut befinden. Zeig im die Mail und zeige ihm die Angebote normal wirst du gut beraten. 🤝

MfG

Burkhard

Beitrag von „vettex“ vom 1. April 2014 um 06:44

Hallo,

Hast du die Felgen schon montiert? Welche Einpresstiefe ET haben die?

Grundsätzlich ist es so, so lange das Profil nicht über den Kotflügel heraus steht, muss auch nichts verbreitert werden.

MfG Stefan

Beitrag von „SP33D95“ vom 1. April 2014 um 07:26

Hallo.. die felgen werden noch versandt. . Ich wollte auch erst gucken ob und wenn ja wie weit die überstehen. . Und wenn ja denn schreib ich nochmal n beitrag 😊

Gruß Dennis

Beitrag von „dobermann6“ vom 2. April 2014 um 06:57

[Zitat von vettex](#)

Hallo,

Hast du die Felgen schon montiert? Welche Einpresstiefe ET haben die?

Grundsätzlich ist es so, so lange das Profil nicht über den Kotflügel heraus steht, muss auch nichts verbreitert werden.

MfG Stefan

Moin !

Stimmt !

Für meine 22 Zoll Felgen stand auch in der Bescheinigung eine Kotflügel Abdeckung drin.

Es kommt ein Stück weit auf den TÜV Prüfer an den wen so gut wie nichts über seht bekommt man die Felgen eingetragen 😊

Gruß

Marco

P.S. die Verbreiterungen sind Pott hässlich also geh zu einen anständigen Prüfer 😊