

# Xenon Scheinwerfer Grundeinstellung ändern

**Beitrag von „arthur2103“ vom 2. September 2014 um 18:52**

Moin Gemeinde,

nachdem ich den Wechsel der Xenonbrenner selbst vorgenommen habe, war ich beim inkompetenten und habe die Scheinwerferstellung kontrollieren lassen.

"Wir haben die Scheinwerfer neu justiert und über eine Spende für die Kaffeekasse würden wir und freuen"

Ihr wisst was jetzt kommt..... 😞

Egal.

Der Scheinwerfer auf der Fahrerseite müsste in der Grundstellung etwas tiefer eingestellt werden.

VCDS ist vorhanden und Grundstellung kann aktiviert werden.

Jetzt die Frage: Welche Stellschraube ist für die Leuchtweite zuständig ?

Jede würde ein wenig Sinn machen. Die Nr. 3 am meisten.

Das Bild ist vom Brennerwechsel auf der Beifahrerseite.

Gruß  
arthur

---

**Beitrag von „mjh“ vom 2. September 2014 um 18:59**

Hallo,

Das macht man bei eingebauten Scheinwerfer!

Der Rest ist dann selbst erklärend da nur mehr ein Loch frei bleibt - mein Gott !

SG

## **Beitrag von „arthur2103“ vom 2. September 2014 um 19:03**

Hallo SG,

ich weiss das man es im eingebauten Zustand macht.  
Es muss sogar eingeschaltet sein.

Ich komme an alle 3 Stellschrauben ran.  
Deshalb frage ich ja.

Gruß  
arthur

p.s. Mein Gott ? Ist wohl der gleiche wie deiner.

---

## **Beitrag von „mjh“ vom 2. September 2014 um 19:09**

BTA !

Normalerweise ist da ein gelber Aufkleber mit irgendwelchen % Angaben drauf  
3 dürfte es nicht sein da von oben nicht zugänglich

Nimm halt mal einen Imbus und dreh mal 1 Umdrehung daran, dann siehst du schon ob es  
rauf/runter oder links/rechts geht .....

Ich sag Nr.: 1

SG

---

## **Beitrag von „arthur2103“ vom 5. September 2014 um 19:34**

Hallo mjh,

alles eingestellt.

Ging ganz einfach.

10cm auf 10m !!!

Vorher ging er 5cm hoch.

Hab mich echt wie ein unwissender Looser gefühlt als ich deine Antwort auf den ersten Post gelesen habe.

Ich dachte echt Du bist nach deinem Auftreten hier der Wissende. Aber, na ja egal.....🙄

Es war übrigens die Nr.2

Gruß  
arthur