

Latch (US Isofix) Niete fehlt leider.

Beitrag von „John Bronco“ vom 16. Juli 2022 um 10:17

Hallo und guten Tag,

bei meinem neuen Touareg fehlt leider eine Latch Niete.

Das sieht unschön aus und stört mich.

[fehlende US Isofix Niete.jpeg](#)

Wie könnte ich das reparieren?

Danke und Grüße

John

Beitrag von „coala“ vom 16. Juli 2022 um 13:36

Servus John,

dieses Bauteil gibt es einzeln beim Freundichen als Ersatzteil zu beziehen. Nennt sich "Reparatursatz Isofix". Wenn das ein Amischlitten ist(?), dann lautet die Teilenummer 3C0 898 761 xxx. Bei Fahrzeugen für Europa allerdings ebenso. Die letzten drei xxx stehen für die Farbe, davon gibt es fünf verschiedene. "Deine" Farbe sollte die 9A5 sein, Titangrau-Metallic".

Grüße

Robert

Beitrag von „John Bronco“ vom 16. Juli 2022 um 15:28

Hallo Robert,

vielen Dank für die Info. Kennst Du evtl. einen Montageweg für die Platzierung und Fixierung vom Innenteil?

[Sitzniete.JPG](#)

Grüße

John

Beitrag von „coala“ vom 16. Juli 2022 um 16:05

Servus,

das ist eine gute Frage, ich hatte das Vergnügen noch nicht. Aber der "Nippel" (Stift), sitzt ja am Teil welches außen angebracht ist und bei dir fehlt. Auf dem Foto erkennt man es schlecht: Ist das Gegenstück denn noch zu sehen? Falls ja und das Loch frei ist, dann kannst du das Neuteil ja wieder einstecken. Evt. gleich einen Tropfen Kleber drauf, damit das auch hält.

Ob man da von der Unterseite der Lehne evt. mit dem Finger dran kommt, um das neue Gegenstück zu positionieren, das kann ich in Ermangelung eines 7P nicht ausprobieren. Falls nicht, dann wäre die wohl einzige Option, den Bezug der Lehne abzunehmen. Das ist aber eine größere Aktion und da würde ich wegen der Kleinigkeit eher die Finger davon lassen.

Workaround wäre, das fehlende Teil mit dem Symbol einfach mit einem geeigneten Kleber aufzukleben.

Grüße

Robert

Beitrag von „John Bronco“ vom 16. Juli 2022 um 16:13

...ja, ich besorg mir jetzt erstmal das Ersatzteil, und dann sehen wir weiter.

Ich werde berichten wie es ausgegangen ist.

Danke und Grüße

John

Beitrag von „John Bronco“ vom 30. Juli 2022 um 13:22

So, heute habe ich das Teilchen neu montiert.

Rücksitz ganz nach vorne ziehen und die Lehne umklappen, dann kann man mit etwas Gefummel den Sitzbezug inkl. so etwas wie einem Keder aus einer querverlaufenden Nut ziehen.

Jetzt kommt man ganz gut mit einer Hand in die Rücklehne vom Sitz, und kann das Gegenstück auf den vorher durchgesteckten Pin stecken, und fest zusammendrücken. Der Niet rastet sauber ineinander.

Alles in allem 20 Minuten Arbeit.

Danke und Grüße

John