

Normale Sommerreifen umrechnen auf Grabber Reifen

Beitrag von „Stephan.B“ vom 15. Februar 2024 um 03:58

Hallo Members

Habe mal eine Frage zur Radreifen Kombination.

Habe jetzt drauf 295/30 ZR 22 Zoll

Wenn ich auf Grabberreifen wechseln wollte was für eine Größe muss ich dann nehmen damit alles passt ?

Danke euch lg Stephan Biermann

Beitrag von „coala“ vom 15. Februar 2024 um 08:30

Servus Stephan,

ob das nun Sommerreifen, Winterreifen, A/T oder M/Ts sind, hat ja damit nichts zu tun, welche Rad/Reifenkombination beim Fahrzeug ab Werk zulässig sind. Die jeweiligen Kombinationen aus Reifendurchmesser, Breite und Querschnittsverhältnis setzen sich immer so zusammen, dass der Abrollumfang stets annähernd gleich ist.

Die werkseitig freigegeben Kombinationen findest du hier:

Thema

[Freigegebene Rad-/Reifenkombinationen beim TI](#)

Servus,

da ja hierbei des Öfteren Unklarheiten bestehen, habe ich mal die gemäß EWG-Übereinstimmungserklärung freigegebenen Rad-/Reifenkombinationen aufgeschlüsselt.

nb: 16" bzw. 17"-Räder können natürlich nur bei Fahrzeugen mit 16" bzw. 17"-Bremsanlagen montiert werden!

Quelle: Teilegutachten 4145/07 für Touareg, Typ 7L Modelljahr 2003 bis Modelljahr 2008 (Typ-Genehmigungsnummer: e1*2001/116*0203*00 bis e1*2001/116*0203*18)

Für den TII geht es hier weiter: [KLICK](#)

Wir beginnen mit den Freigaben...



juma

23. Dezember 2008 um 20:58

Und wenn du dir die Veränderungen beim Umstieg auf andere Größen selber anschauen willst, dann bietet sich hierzu der Reifenrechner an:

[Reifenrechner](#)

Der Reifenrechner der Reifensuchmaschine berechnet ihnen schnell und einfach, ob ihre Wunschbereifung zur Serienbereifung kompatibel ist.

www.reifensuchmaschine.de

Grüße

Robert

Beitrag von „Stephan.B“ vom 15. Februar 2024 um 09:03

Danke schön Ig Stephan