

Welcher Steckschlüsseinsatz wird für den Bremssattel der Vorderachse benötigt

Beitrag von „Aquamarinblau“ vom 3. Juli 2024 um 12:45

Hallo allerseits

Ich müsste bei meinen 2018 er CR mal die Bremse der Vorderachse erneuern. Für den Bremssattel wird eine spezielle Nuss benötigt. Zum umschlüsseln um eine von ks Tools oder Hazet zu erwerben bräuchte ich die originale VW Teilenummer oder die eines anderen Herstellers.

Ich hoffe dass mir da einer von euch weiterhelfen kann. Vielen Dank für eure Mühe.

Gruß

Arnd

Beitrag von „coala“ vom 3. Juli 2024 um 14:03

Servus Arnd,

hierzu benötigst du keine spezielle Nuss. Falls du die beiden Vielzahnschrauben meinst, welche radial an der Oberseite des Bremssattels angeordnet sind(?): Diese dürfen *nicht* gelöst werden, der Bremssattel wird über die beiden rückwärtigen Sechskantschrauben mitsamt dem Bremsträger demontiert.

Grüße

Robert

Beitrag von „Aquamarinblau“ vom 3. Juli 2024 um 14:30

Hallo Robert

Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das was du meinst kenne ich von älteren Modellen würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Mein CR hat auf der Innenseite Richtung Motor zwei

Sechskant Schrauben mit denen der Träger an dem Radlager Gehäuse befestigt ist und dann noch zwei Spezial Schrauben auf Innenseite des Bremssattels mit denen der Bremssattel an dem Träger befestigt ist.

Ich mach nachher mal ein Foto.

Beitrag von „Aquamarinblau“ vom 3. Juli 2024 um 14:52

Vergiss meine letzte Antwort. Ich schau mir das alles nochmal an. Verstehe ich das richtig dass dann die Bremsbeläge dann von innen in den Bremssattel gesteckt werden?

Beitrag von „coala“ vom 3. Juli 2024 um 14:59

Servus,

der "Träger" mit den Außenvielzahnschrauben darf - wie geschrieben - eben nicht abmontiert werden, der bleibt am Bremssattel verschraubt.

Und ja, die Bremsbeläge können (nur) nach Demontage des Bremssattels gewechselt werden.

Grüße

Robert