

Schwellerrohr

Beitrag von „tommyf“ vom 29. April 2004 um 07:55

Hallo zusammen,

Hat jemand von Euch schon Schwellerrohre an seinem Touareg montiert, wenn ja wo habt Ihr die Teile her und wie wurden sie montiert.

Besten Dank für Eure Antworten.

Gruss

Thomas

Beitrag von „darkdiver“ vom 29. April 2004 um 08:07

ich kenne hier einen User (rollo68) der auch ganz dringend welche sucht, Roland kann dir sicherlich sagen woher du welche bekommen kannst.

grüße

Darkdiver

Beitrag von „rollo68“ vom 29. April 2004 um 09:31

Hallo tommyf!

Du kannst es ja mal hier versuchen

<http://www.delta4x4.com/zubehor/index.html>

<http://www.cobra-sor.com/>

<http://www.4x4styling.com/Cars/VW/Touareg.htm>

MFG
Roland

Beitrag von „tommyf“ vom 30. April 2004 um 10:36

Hallo Roland,

besten Dank für die schnelle Antwort, werde mich wohl für die Schweller von cobra entscheiden.

Gruss Thomas

Beitrag von „pit“ vom 11. Juli 2004 um 14:55

[Thomas](#)

auf der Seite [Club Touareg](#) siehst Du Bilder eines T mit Cobra Schwellerrohr.

Gruss Pit

Beitrag von „tommyf“ vom 11. Juli 2004 um 15:14

Hallo Pit,

besten dank, habe die Rohre schon gekauft und montiert.

Gruss

Thomas

Beitrag von „jamesbond“ vom 11. Juli 2004 um 15:56

Bitte Fotos, Fotos Fotos

LG

james

Beitrag von „tommyf“ vom 13. Juli 2004 um 19:30

Anbei die gewünschten Fotos.

Habe die Schwellerrohre bei <http://www.sportiveparts.de> für 499.-- Euro bestellt.

Lieferung in die Schweiz war auch kein Problem.

Gruss

Thomas

Beitrag von „rollo68“ vom 13. Juli 2004 um 20:08

Hallo tommyf!

Sieht gut aus , nur ich mag die trittflächen nicht. 😊

Wie werden die Rohre am Dicken befestigt?

Kann man es selbst oder nicht?

Kannst Du noch Fotos von der befestigung am Touareg machen und es mir in voller gröÙe an rollo68@arcor.de mailen?

MFG

Roland 😊

Beitrag von „tommyf“ vom 13. Juli 2004 um 20:40

Hallo Roland,

die Befestigung wird an bereits bestehenden Löchern mittels kleinen Platten mit Gewinden drin oder an bestehen Gewinden gemacht. Du musst also keine Löcher oder sonstiges an deinem Dicken machen.

Die Montage dauerte für mich als Informatiker ca. 2 Stunden. Leider hatte ich keine Hebebühne aber zum Glück hat mein Dicker die Luftfederung, wodurch ich in der Off-Road Stellung genügend Bodenfreiheit für die Montage hatte.

Ein komplette Montage-Anleitung findet Ihr auf der Seite <http://www.cobra-sor.com/>

Gruss

Thomas

Beitrag von „Thanandon“ vom 14. Juli 2004 um 18:10

Sieht gut aus.

Mit Hilfe dieser Leisten könnte auch das Problem des Absenken des Sitzes gelöst sein, denn egal ob neuer Sitz oder alter Sitz beim Ein- und Aussteigen kommt immer noch an den Hebebügel.